

PP-YB veya AL-YB, NONWOVEN/ALÜMİNYUM FOLYO TAKVİYELİ BUTİL BANT



TANIMI



MAROF LİNE PP-YB veya AL-YB, Polipropilen nonwoven kumaş veya alüminyum folyo takviyeli butil kauçuk esaslı kendinden yapışkanlı yalıtım bandıdır.

- 100 mm:
Koli İçinde (12 Rulo Her Rulo 10 mt) 120 mt
- 150 mm:
Koli İçinde (6 Rulo Her Rulo 10 mt) 60 mt

KULLANIM ALANLARI



- İnşaat sektöründe sızdırmazlık amaçlı,
- Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak,
- Havalandırma kanallarında hava sızdırmazlığı amaçlı,
- Modüler metal su depolarında su sızdırmazlığı amaçlı,
- Giydirmce cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU



1. MAROF LİNE PP-YB 100 :Nonwoven Takv. 100 mm
2. MAROF LİNE PP-YB 150 :Nonwoven Takv. 150 mm
3. MAROF LİNE AL-YB 100 :Alüminyum Takv. 100 mm
4. MAROF LİNE AL-YB 150 :Alüminyum Takv. 150 mm

AVANTAJLARI



- Bilinen tüm malzeme yüzeyleri ile çok iyi uyum sağlar.
- Metaller, beton, duvar, ahşap, cam, sert PVC, bitümin, boya sistemleri ile iyi uyum yanında mevcut çok iyi yapışma özelliği sayesinde sızdırmazlık sistemlerinde çok çeşitli kombinasyonlara olanak sağlar.
- UV ışınlarına, kötü hava şartlarına ve suya karşı dayanıklılığı yüksektir.
- Hem iç ve hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
- Buhar difüzyonuna karşı sızdırmaz.
- Kendiliğinden kapanır.
- Pleksiglas ve makrolon üzerinde uyumludur.

UYARI



- Açık ve kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda zemin, ortam sıcaklığı ve ortam nemi dikkate alınmalıdır.

TEKNİK BÜLTEN



Kimyasal bileşim	Butil Kauçuk
Renk	Gri
Kalınlık	1 mm
Genişlik	100 – 150 mm
Yoğunluk	1 – 1.2 gr/cm ²
Su Emme	İhmal edilebilir.
Uygulama sıcaklığı	+5 - +30 °C
Sıcaklık Dayanımı:	-40 - + 120 °C
Kimyasallara karşı dayanım	Yüksek
Dış ortama karşı dayanım	Yüksek

UYGULAMA YAPILACAK YÜZEY HAZIRLANIŞI



- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA



- Uygulama yapılacak alanlar tespit edilerek uygun bant boyları hazırlanır, silikon kağıt malzemeden kaldırılacak yüzeye yapıştırılır. Mükemmel yapışma sağlamak için rulo ile bastırılır.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA



- Uygun depolama koşullarında (Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında) açılmamış olarak 12 aydır.

DİKKAT



Yukarıda anlatılan uygulama özellikleri ve yüzeyleri dışında kullanılması durumunda oluşacak hatalardan MAROF YAPI sorumlu değildir.