

MİMCONTACT



TANIMI



Akrilik kopolimer esaslı, yüzey doldürücü özellikli, PEMPE pigmentli astardır. Su emicilięi yüksek brüt yüzeylerde, aderansı ve çalışma süresini artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI



- Su emicilięi yüksek beton yüzeylerde,
- Alçı esaslı tavan ve duvarların yüzeyinde,
- Seramik, fayans, karo yapılmak istenen yüzeylerde.

AVANTAJLARI



- Uygulandığı yüzeyde minarelli bir yüzey sağlayarak alçı seramik ve benzeri uygulamaların sağlıklı yapışmasını sağlar.

UYGULAMA YAPILACAK YÜZEY HAZIRLANIŞI



- Uygulama yapılacak yüzey kir, pas, çamur yağ gibi unsurlardan iyice temizlenmeli,
- Silikon esaslı boyalı zeminler üzerinde uygulama yapılmadan önce zemini tırtıklayınız,
- Ürün kullanılmadan önce karıştırınız,
- Tek kat şeklinde uygulanır,
- Sürüme hazırdır, ekstra su katmayınız.

SARFIYAT



- 1 m² sarfiyatı: 0,350 kg/m² ile 0,500 kg/m²

ALET TEMİZLİCİ



- Fırça ve benzeri ürünler bol su altında temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA



- En fazla üç kova üst üste koyup istif edilir,
- Ürünleri serin ve üstü kapalı mekanlarda muhafazasına dikkat edilmeli,
- Raf ömrü uygun saklama şartları altında asgari 18 aydır.

AMBALAJ



- 12 kg. plastik kova.

RENK



- Pembe renkte

UYARI



- Karıştırmadan uygulamayınız,
- 5°C-30°C arası havalarda uygulayınız,
- Fırça veya rulo ile uygulayınız,

KALİTE STANDARTLARI



TS 13744

DİKKAT



Yukarıda anlatılan uygulama özellikleri ve yüzeyleri dışında kullanılması durumunda oluşacak hatalardan MAROF YAPI sorumlu değildir.